



Caractéristiques techniques



wago





Oji Camp 01

Oji Camp 02

Débit

Jusqu'à 8 L/min (Sous robinet)

Jusqu'à 16 L/min (En sortie de pompe)

Désinfection:

>99,99 % @8 L/min* >99,999 % @3 L/min*

>99,9 % @16 L/min* >99,999 % @8 L/min*

* Abattement constaté sur bactérie E-coli, Légionnelle, Cryptosporidium... pour une transmittance UV de 98%. D'autres abattements de pathogènes disponibles sur demande auprès de notre service commercial.

1 kg

1, 4 kg

L 160 x H 119 x P 111 (mm)

 $L 210 \times H 131 \times P 116 (mm)$

Spécifications

fonctionnement



Puissance MAX électrique 50 W (à l'utilisation)

Raccord fileté

1/2" sortie

cannelé 3/8°

Collier de

serrage

Buzzer (indicateur sonore de non fonctionnement)



Options'

Filtration: 2 en 1 - 5µ - charbon actif Encombrement = $L 160 \times H 296 \times P 136 \text{ (mm)}$ (élimination du goût, des odeurs et particules en suspension)

Boitier déporté - 2 LEDS (Témoins visuel de fonctionnement)



Pression admissible 5 bars

Témoins de fonctionnement 4 voyants sur réacteur



Raccord cannelé 10 ou 12 mm collier

Température Eau: 0 - 65° Air: 0 - 45°





Adapté à votre véhicule de loisirs

Garantie 2 ans









