

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LTPRO BT COMPACT & POLAR |

12 VDC
CAPACITÉS 100 à 400 Ah



	LTPRO12-100HD-P-BT	LTPRO12-150HD-P-BT	LTPRO12-200HD-P-BT	LTPRO12-400HD-P-BT
→) COMPACT (←	→) COMPACT (←	→) COMPACT (←	→) COMPACT (←	→) COMPACT (←
Tension nominale			12,8 Vdc	
Capacité nominale	100 Ah	150 Ah	200 Ah	400 Ah
Energie	1280 Wh	1920 Wh	2560 Wh	5120 Wh
Nombre de cycles		6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%		
Auto-décharge		≤ 3% par mois à 25°C		
Tension de charge max.		14,6 Vdc		
Courant de décharge max		250 A		
Courant de charge max.		200 A		
Tension de coupure		11,2 Vdc		
Température de charge		De 0°C à 50°C		
Température de décharge		De -20°C à 65°C		
Température de stockage		De 0°C à 45°C		
Terminaux / Bornes		M8		
Communication		Bluetooth®		
Protection gel		※ POLAR		
Mise en parallèle		x 4		
Mise en série		x 4		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Dimensions L x l x h	260 x 169 x 211 mm	330 x 171 x 215 mm	485 x 170 x 240 mm	520 x 267 x 220 mm
Poids	10,8 Kg	15,8 Kg	19 Kg	38,0 Kg
Boîtier		ABS		

indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE



250A
BMS PUISSANT



POLAR




COMPACT



Bluetooth®

Inclus



Capuchons et visserie

