

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LT BT | 12 VDC CAPACITÉS 100 et 150 Ah



	LT12-100-BT	LT12-150-BT	LT12-100HD-BT	LT12-150HD-BT	LT12-200HD-BT
)-COMPACT(-)-COMPACT(-)-COMPACT(-
Tension nominale	12,8 Vdc		12,8 Vdc		
Capacité nominale	100 Ah	150 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah
Energie	1280 Wh	1920 Wh	1280 Wh	1920 Wh	2560 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%		6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%		
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C		≤ 3% par mois à 25°C		
Tension de charge max.	14,6 Vdc		14,6 Vdc		
Courant de décharge max.	100 A	150 A	100 A	150 A	200 A
Courant de charge max.	100 A	150 A	100 A	150 A	200 A
Tension de coupure	11,2 Vdc		11,2 Vdc		
Température de charge	De 0°C à 50°C		De 0°C à 50°C		
Température de décharge	De -20°C à 65°C		De -20°C à 65°C		
Température de stockage	De 0°C à 45°C		De 0°C à 45°C		
Terminaux / Bornes	M8		M8		
Communication	Bluetooth		Bluetooth		
Mise en parallèle	x 4		x 4		
Mise en série	x 4		x 4		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Dimensions L x l x h	330 x 171 x 215 mm	485 x 170 x 240 mm	260 x 169 x 211 mm	330 x 171 x 215 mm	485 x 170 x 240 mm
Poids	10,0 Kg	15,0 Kg	10,0 Kg	15,0 Kg	19,0 Kg
Boîtier	ABS		ABS		

indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE



**150A
BMS**




Bluetooth

Vérifiez facilement
votre autonomie



Inclus



Capuchons et visserie

