

PANNEAUX SOLAIRES ALL BLACK



Plus courts
Se logent plus facilement sur le
toit du camping-car



Références	SS1130	SS1150	SS1170	SS1190	SS1220	SS1300
	Capture de l'énergie solaire optimisée, Rendement boosté +20 % d'énergie					
Puissance (W)	130	150	170	190	220	300
Type de cellule	PERC BACK CONTACT					
Régulateur	MPPT					
Tension nominale (V)	26.04	27.9	24.18	25.42	23.56	24.18
Tension nominale (A)	4.99	5.38	7.03	7.47	9.34	12.41
Tension maximale (V)	30.24	32.4	28.08	29.52	27.36	28.08
Intensité maximale (A)	5.29	5.7	7.45	7.92	9.9	13.15
Production Journalière (A)****	34.1	39.4	45.8	50	57	78.9
Dimensions (mm)**	1225 x 515 x 45	1310 x 515 x 45	1565 x 515 x 45	1775 x 515 x 45	1565 x 680 x 45	1695 x 840 x 45
Poids (kg)	7.5	8.1	9.7	10.9	12.7	17.2
Garantie*	10 Ans					

* Rendement garantie 10 ans à 80% de sa puissance d'énergie

** Dimensions non contractuelles soumises à variations

**** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.

ALL BLACK SOLAR PANELS



References	SS1130	SS1150	SS1170	SS1190	SS1220	SS1300
	Optimized solar energy capture, Boosted yield +20% energy					
Power (W)	130	150	170	190	220	300
Cell type	PERC BACK CONTACT					
Regulator	MPPT					
Rated voltage (V)	26.04	27.9	24.18	25.42	23.56	24.18
Rated current (A)	4.99	5.38	7.03	7.47	9.34	12.41
Max voltage (V)	30.24	32.4	28.08	29.52	27.36	28.08
Max current (A)	5.29	5.7	7.45	7.92	9.9	13.15
Daily production (A)****	34.1	39.4	45.8	50	57	78.9
Dimensions (mm)**	1225 x 515 x 45	1310 x 515 x 45	1565 x 515 x 45	1775 x 515 x 45	1565 x 680 x 45	1695 x 840 x 45
Weight (kg)	7.5	8.1	9.7	10.9	12.7	17.2
Warranty*	10 years					

* Throughput guaranteed 10 years at 80% of its energy power

** Non-contractual dimensions subject to change

****Indicative values, this result is calculated on the base of the annual average sunshine in France during the period spring/summer