

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LTPRO BT | 12 & 24 VDC CAPACITÉS 60 à 300 Ah



	LTPRO12-60-BT	LTPRO12-100-BT	LTPRO12-150-BT	LTPRO12-200-BT	LTPRO12-300-BT	LTPRO24-100 BT
Tension nominale	12,8 Vdc					25,6 Vdc
Capacité nominale	60 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	300 Ah	100 Ah
Energie	768 Wh	1280 Wh	1920 Wh	2560 Wh	3840 Wh	2560 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%					6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C					≤ 3% par mois à 25°C
Tension de charge max.	14,6 Vdc					29,2 Vdc
Courant de décharge max	60 A				250 A	125 A
Courant de charge max.	40 A				200 A	50 A
Tension de coupure	11,2 Vdc					22,4 Vdc
Température de charge	De 0°C à 50°C					De 0°C à 50°C
Température de décharge	De -20°C à 65°C					De -20°C à 65°C
Température de stockage	De 0°C à 45°C					De 0°C à 45°C
Terminaux / Bornes	M6				M8	M8
Communication	Bluetooth					Bluetooth
Mise en parallèle	x 4					x 4
Mise en série	x4					x 2

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions L x l x h	229 x 145 x 211 mm	330 x 171 x 215 mm	485 x 170 x 240 mm	522 x 238 x 222 mm	520 x 267 x 220 mm	522 x 242 x 221 mm
Poids	7,6 Kg	10,3 Kg	15,3 Kg	20,0 Kg	30,0 Kg	20,3 Kg
Boîtier	ABS					ABS

indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE

IP55 • UN38.3 • CE



Vérifiez facilement
votre autonomie

Inclus



Capuchons et visserie

